

# TF1080 USB/RS-232 转换器

## 一、简介

TF1010 可以轻松的让 USB 与 8 个 RS232 的串口设备连接。NPort 1240 通过 USB 接口增加了 8 个 Windows 下面的串口，且与既有的 RS232 设备兼容

## 二、产品特性

- 19 寸机箱
- 八路标准 TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, GND, DB9 串口
- USB 1.1、1.0、USB 2.0 兼容
- 通过 USB 接口最多可以扩充 8 个 RS232 串口
- 不占用 IRQ, I/O Address
- 支持 USB 总线供电或外部供电

## 三、技术性能

- USB 速率            12 Mbps
- 串口奇偶校验        None, Even, Odd
- 数据位                7, 8
- 停止位                1, 2
- 流量控制             RTS/CTS
- 速率                   600 to 115.2 Kbps
- 串口保护             16 KV ESD
- 电压                   5 VDC、150 mA
- 操作温度             0 to 55 °C
- 存储温度             -20 to 85 °C
- 湿度                   5 to 95% RH

## 四、使用方法

将 TF1080 通过 USB 线与 USB 口相连，软件设置见光盘

### TF1080 DB9 型串口引脚说明：

引脚(DB9)	1	2	3	4	5	6	7	8	9
定 义	DCD	RxD	TxD	DTR	GND	DSR	RTS	CTS	RI

## 五、质量保证和售后服务

我公司所有产品实行一年包换，5 年免费保修

电 话：027-87586606 87586609 87586676 87586679

传 真：027-87586679

邮 编：430074

地 址：武汉市东湖开发区关东园路 2-2 号光谷国际大厦 A 座 807 室

E-mail: info@whfsgd.com

http://www.whfsgd.com