

四路 RS-422 复用光端机 (TF204B)

一、简介

TF204B 光端机，采用大规模专业集成电路和多路复分接技术，实现四路 RS-422 信号同时在光纤上的透明传输，无需改动用户的通信协议，解决了电磁干扰、地环干扰和雷电破坏的难题，大大提高了数据通讯的可靠性、安全性和保密性，同时也解决了通讯距离与通讯速率的矛盾。

二、产品特性

- 豪华铝外壳，135mm × 135mm × 30mm
- DB25/ST、SC、FC 光口
- 四个 RS422 通道互为独立
- 透明传输，波特率自适应，无需改动用户协议
- 电源，光路收发，光路故障均有指示灯显示
- 有效避免回路电压、浪涌、感应雷击、静电、热插拔损伤设备
- 工业级设计，全贴片工艺

三、技术指标

- 工作电压 DC5V
- 工作电流 < 300mA
- 通信速率 0~115.2Kbps 自适应
- 适用光纤
单模 09/125 μm
多模 62.5/125 μm 或 50/125 μm
- 波 长 1310nm
- 发射光功率 -7dBm
- 接收灵敏度 -38dBm
- 传输距离
单模 0~40Km
多模 0~5Km

- 误码率 10^{-9}
- 工作温度：-45 ~85
- 相对湿度：0~95% (不冷凝)

四、使用方法

1、指示灯

POW:	电源指示	红色	供电长亮
RMT	光路告警	红色	收无光长亮、误码闪烁
TX:	光发送	绿色	长亮
RX:	光接收	绿色	收有光长亮

2、数据接口

DB25 接口 RS-422 定义：

端 口 引 脚	1CH				2CH				3CH				4CH			
	1	14	2	15	3	16	4	17	5	18	6	19	7	20	8	21
定 义	T-	T+	R-	R+	T-	T+	R-	R+	T-	T+	R-	R+	T-	T+	R-	R+
GND	9 10 11 12 13 22 23 24 25															

光端机的 T+、T- 分别连接其它 RS-422 设备的 R+、R-。信号地 GND 可不接

3、光接口

两光端机之间由两根光纤相连，TX 接对方的 RX，RX 接对方的 TX

4、电源

AC220V/DC5V 或 DC12V-48V，采购产品时请确定供电方式。

五、质量保证与售后服务

我公司所有产品实行一年包换，5 年免费保修

电 话：027-87586606 87586609 87586676

传 真：027-87586679-801

邮 编：430074

地 址：武汉市东湖开发区关东园路 2-2 号光谷国际大厦 A 座 807 室

E-mail: info@whftgd.com

http://www.whftgd.com