

TF500-S 单模光纤中继器

一、简介

TF500-S 单模光纤中继器，一路单模光纤光纤有源中继，延长光纤通信距离。

二、产品特性

- 金属外壳，65mm × 56mm × 25mm
- ST、SC、FC 光口(可选)/ST、SC、FC 光口(可选)
- 透明转换，波特率自适应，无需改动用户协议
- 电源、光路收、发有指示灯显示
- 外加 DC5V 供电

三、技术性能

- 工作电压 DC5V
- 工作电流 < 50mA
- 适用光纤 单模 09/125 μm
- 波 长 单模 1310nm
- 发射光功率 单模-8.5dbm
- 接收灵敏度 单模-38dbm
- 传输距离 单模 20Km (20、40、60、100 可选)
- 误 码 率 10^{-9}
- 工作温度：-45 ~85
- 相对湿度 0-95% (不冷凝)

四、使用方法

1. 指示灯

POWER	电源	红色	常亮
TX、RX	发送、接收	绿色	有数据亮

2. 光口

两站之间由两根单模光纤相连，TX 接对方的 RX, RX 接对方的 TX

3. 电源

DC5V 供电，配带 ~ 220V/5V 电源适配器

五、质量保证和售后服务

我公司所有产品实行一年包换，5 年免费保修

电 话：027-87586606 87586609 87586676 87586679

传 真：027-87586679

邮 编：430074

地 址：武汉市东湖开发区关东园路 2-2 号光谷国际大厦 A 座 807 室

E-mail: info@whfsgd.com

http://www.whfsgd.com